

Husqvarna S 26

Der Husqvarna S 26 ist ein leistungsstarker HEPA Staubsauger, welcher die ideale Kombination zur Husqvarna PG 280, PG 450 und dem Fugenschneider zum frühzeitigen Schneiden Soff-Cut S 150 ist. Er ist ebenfalls geeignet als Entstauber für Kugelstrahlergeräte und Bodenfräsen. Der professionelle Sauger eignet sich zum Beseitigen von verschiedenen Staubarten wie Gips, Beton, Schleif- und Baustellenstaub. Das Gerät ist geprüft und mit einem zertifizierten HEPA 13 Filter ausgestattet. Ein Impuls-Filterreinigungssystem reinigt den Filter. Der Sauger ist hinten mit soliden Lufträdern ausgestattet und vorne mit blockierbaren Rädern. Das Longopac® Beutelsystem ermöglicht ein staubfreies Wechseln der Beutel.



- Phasen 1~
- Luftstrom, 400 m³/h
m³/h
- Eingangsleistung 2,4 kW
- Gewicht 47 kg

Artikelnummer: : DUST EXTRACTOR S 26
230 V | 1-ph | EU - 967 66 39-05

Ihr Händler vor Ort kann **Preisangebote erstellen, eine Demo buchen oder Sie anrufen.**

[Kontaktieren Sie uns >](#)

[Zur Wunschliste hinzufügen >](#)

[Bedienungsanleitungen](#)

[Ersatzteile](#)

Teilen

-  Facebook
-  Twitter
-  Pinterest
-  Diese Seite drucken

MERKMALE

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie mehr über das Produkt, seine Funktionen und Vorteile.

Effizientes Filtersystem

Die drei getrennten Filterstufen ermöglichen lange Filterreinigungsintervalle. Der Staub wird zuerst durch eine Zyklon-Kammer geführt. Hierbei werden 95 % der schwersten Partikel des Staubes gefiltert, bevor diese zum auswaschbaren Hauptfilter

gelangen. Die HEPA Mikrofilter werden alle individuell getestet und sind zertifiziert. Sie entfernen 99,99 % der Staubpartikel in der Größe von 0,3 Mikrometer.

Leichte und effiziente Filterreinigung

Ein pulsierendes Filterreinigungssystem sorgt für einen hohen Luftfluss ohne das Filtergehäuse öffnen zu müssen.

Langlebige Konstruktion

Rostfreie Stahlklemmen, geschweißter Rahmen und ein langlebiger Stahlgriff machen die Maschine sehr haltbar und sichern einen langen Nutzungsraum zu.

Leichter Transport

Der geschweißte Rahmen ermöglicht einen leichten Transport.



Weitere Funktionen anzeigen 

BESCHREIBUNG



Phasen **1~**
Spannung **230 V**
Nennstrom, A **10,4 A**

Technische Daten

Luftstrom, m ³ /h	400 m³/h
HEPA filters 99.99% at 0.3 microns	2
Max. Vakuum	220 mbar
Water lift	90 in

Max. Vakuum
Eingangsleistung

220 mbar
2.4 kW



Produkthöhe
Produktlänge
Produktbreite
Gewicht

1275 mm
756 mm
546 mm
47 kg

EMPFOHLENE PRODUKTE UND EMPFOHLENES ZUBEHÖR

>

Husqvarna C 3000



Husqvarna PG 280



Husqvarna PG 450



Husqvarna K 770 VAC



Husqvarna Soff-Cut 150



Bohrmotor DM 280



Husqvarna DM 340

>



Einlassventil



Adapter



Vac Absaugung



Schlauchsatz



Staubbeutel



HEPA filter



Vorfilter



Adapter für Vorabscheider



Schlauchverlängerung

Gummilippe



Bodenwerkzeug

ERSATZTEILE

[Teilleiste herunterladen S 26](#)

Zum Händler in Ihrer Nähe

Adresse, Ort oder PLZ

Suche



Standort suchen



Unter Umständen müssen Sie der Verwendung der aktuellen Standortdaten durch den Browser zustimmen.

>